

موصفات اللباس

المادة والموصفات

مريول عمليات ازرق (الاطباء + الممرضين)
المريول من نوعين من القماش معالج ضد الماء وهو
يشكل المنطقه الاماميه ومنطقه الذراع وقماش غير معالج
ضد الماء وهو يشكل المنطقه المتبقيه
الطول (كامل الى ما تحت الركبه)
الاكمام (طويله وتنتهي باسورة قطنيه طولها ٤-٥ سم
القبة عاليه وتغلق من الخلف)
اللون (ازرق)
طريقه الاغلاق (الاغلاق رباطين خلفيات ولا يقل عرض
الرباط عن ١ سم عند طرفي القبة وعند الخصر)
المقاس (ان يكون المقاسات حسب المقاسات المتعارف
عليها محليا)

S	M	L	XI	Xxl	Xxxl
1000	5000	5000	1000	1000	1000

(50) ك.

- ١- الالياف : قطن لا يقل عن ٥٠% ولا يزيد ٦٠%
بوليستر لا يقل عن ٤٠% ولا يزيد عن ٥٠%
- ٢- تغيير الابعاد عند الغسيل : للطول ١.٥% والعرض
١% كحد اعلى
- ٣- قياس متانه القماش بواسطه ايجاد قوة الشد او ما
يسمى (مقاومة القطع) للطول ٨٥٠ نيوتن/ وللعرض
٣٢٠ نيوتن كحد ادنى
- ٤- ثبات اللون للاقمشه الملونه حسب مقياس gray
كحد ادنى يكون للغسيل ٤-٥ تغيير في اللون و التبقيع
للعرق ٤ تغيير اللون و ٤-٥ تبقيع وللكوي والاحتكاك
٤-٥ في اللون
٥- الكتلة (غم لكل م ٢ ١٨٠ غم كحد ادنى)
٦- التركيب النسيجي مبرد ١*٣ او ١*٢
٧- عدد الخيوط لكل سم للطول ٤٠ خيط حد ادنى و
للعرض ٢٥ حد ادنى
٨- ان يكون القطن معالج (ممرسر)
٩- ان يكون القماش خالي من العيوب اللونيه والنسيجه
١٠- مقاومة القماش لنفاذ الماء لا تقل عن ٧٦ سم
١١- يجب ان يكون الشكل وطريقة التفصيل وجميع
التفاصيل المتعلقة بالخياطة مطابقة للعيه المعتمده قبل
التسليم للمواد
١٢- ان يتم تعقيم المريول على درجة حرارة ١٤٠ درجة
منويه.

١٢) المرصود للاستلام لبيضاء

٢١ / ٧ / ٢٠١٩